Typical Uni-T Workstation - Recycled / Recoverable Content

A : % of recycled material
B : % of post-industrial recycled material
C : % of post-consummer recycled material
D : % of recoverable material

Connectors
A: 46.65%
B: 19.66%
C: 26.98%
D: 100.00%

Hutch
A: 85.36%
B: 72.91%
C: 12.44%
D: 99.74%

Cabinet
A: 85.45%
B: 84.66%
C: 0.79%
D: 98.03%

Panels
A: 19.85%
B: 9.09%
C: 10.76%
D: 90.75%

Surfaces
A: 96.21%
B: 95.74%
C: 0.48%
D: 99.73%

Supports
A: 69.00%
B: 27.00%
C: 42.00%
D: 100.00%

Pedestal
A: 81.04%
B: 78.73%
C: 2.30%
D: 95.23%

Floor supp. (laminate)
A : 95.94%
B : 94.83.%
C : 1.11%
D : 99.72%

RECYCLED MATERIAL CONTENT OF WORKSTATION:

70.14%

RECOVERABLE MATERIAL CONTENT OF WORKSTATION*:

96.71%

* The product components can be salvaged either for rehabilitation, recycling, re-use and / or recovery.
It should be noted that the percentage may vary depending on the geographic location of the product at the end of its life cycle.

Recycled / Recoverable Content