

# quadro



## Fiche de produit

QUADRO est conçu dans un esprit d'élégance et de prestige. Avec sa moulure en retrait, QUADRO crée un effet de cadre photo et met en valeur votre espace de bureau comme une œuvre d'art. QUADRO peut être entièrement personnalisable du côté couloir ou du côté bureau. Amusez-vous et assortissez la vaste gamme de finis disponibles, y compris les finis anodisés, peinture poudre, en placage de bois, brossés et polis.

## Profils



# quadro

## Verre et panneaux :

Verre simple et double  
Troisième panneau décoratif central suspendu  
Épaisseur du verre : 1/2 po ou 3/8 po  
Verre trempé, laminé, extra clair, et verre de spécialité

## Profil :

Assemblé sur place  
Dimensions des profils :

- Profil du haut : 3-1/2 po L x 2-3/8 po H
- Profil du haut avec revêtement décoratif appliqué : 4-11/16 po L x 2-3/8 po H
- Profil du bas : 3-1/2 po L x 1-9/16 po H

Même profil pour le verre décentré et double  
Aluminium  
Meneaux appliqués disponibles  
Capot en aluminium ou en bois disponible

## Doors :

Avec cadre

- Porte Muraflex standard à verre simple sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre double sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre simple coulissante

Bois

- Porte sur pivot
- Porte coulissante

Quincaillerie de porte standard

- Poignée standard ou tubulaire
- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes coulissantes en bois
- Fermeture/ouverture en douceur ouverte disponible sur toutes les portes battantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

## Tolérance :

3/4 po (3/8 po en haut et 3/8 po en bas)

## Jonction :

Disponible en polycarbonate  
Verre à verre, en L (coin), et condition en T

## Joint :

Porte : disponible en noir, blanc, et transparent  
Cloison : disponible en noir, blanc, et gris

## Condition de plafond :

Peut être installé sur un plafond à retombée, un plafond acoustique, ou comme système autoportant  
Hauteur maximale de 10 pi

## Propriétés acoustiques :

Plage d'indice CTS pour assemblage avec verre simple estimé à (selon les options) : 34 - 38  
Plages d'indice CTS pour assemblage avec verre double estimé à (selon les options) : 43 - 46  
Verre double avec panneau décoratif central suspendu estimé à 43+

## Composants électriques intégrés :

Câblage haute et basse tension  
Composants électriques intégrés, y compris planificateur de salles, lecteur de carte et gâche électrique disponibles  
Quincaillerie antipanique disponible

## Délais d'exécution :

6 à 8 semaines avec profil anodisé clair sur système standard  
8 à 10 semaines avec système personnalisé



## Durabilité





Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



# quadro



## Finis

Noir anodisé	Bronze Architectural anodisé	Bronze Médium anodisé	Champagne anodisé	Bronze Clair anodisé	Clair anodisé
					
Noir Mat peinture-poudre	Charbon peinture-poudre	Gris peinture-poudre	Champagne peinture-poudre	Blanc Mat peinture-poudre	Peinture-poudre sur mesure
					
Poli anodisé	Noir Brossé anodisé	Gris Argenté Brossé anodisé	Wengé plaqué bois	Noyer plaqué bois	Chêne Blanc plaqué bois
					